


CADRE DE PROTECTION :
EN 343 : 2019 - EN 14605 :2005+A1 : 2009 Type [PB4], Type 4 en ensemble avec la cotte

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries et des précipitations. Il est étanche aux brouillards de produit chimique.

Destiné à un usage professionnel : Pour des opérations de nettoyage provoquant des brouillards (ou autres activités similaires)

PERFORMANCES

ETANCHEITE

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 20\,000$ Pa = **Classe 4 (Classe de protection la plus élevée)**
- Résistance évaporative > 40 m².Pa/W **Classe 1 = Non respirant**

CHIMIQUE

Substances	Dilution	Temps de passage
NaOH	40%	> 480 minutes
H ₂ O ₂	30%	Classe 6 - Classe de protection la plus élevée
HNO ₃	0.7%	
HCl	20%	


LIMITES D'UTILISATION
ETANCHEITE

Il est recommandé pour une durée de port continu maximale avec 1 combinaison complète (veste + cotte) sans doublure thermique.

T° environnement de travail en °C	Durée - En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

CHIMIQUE

Porter la combinaison (veste + cotte) dans des températures ambiantes ; utilisation prévue dans un environnement de travail sans éléments en mouvement.

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

 Tissu extérieur : Cap Coz - 480 g/m²

Composition : 77 % PVC – 23 % Polyester

 Tissu extérieur : Nylpêche - 485 g/m²

Composition : 69 % PVC – 31 % Polyester

Apporte

- **CONFORT**
- **ETANCHEITÉ**
- **ROBUSTESSE**

INSTRUCTIONS

- ENTRETIEN



- DECONTAMINATION

- 1- Rincer
- 2- Utiliser un produit détergent doux
- 3- Rincer abondamment
- 4- Laisser sécher le vêtement

- STOCKAGE

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Matériaux inflammables – Tenir éloigner du feu

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

EPI DE CATÉGORIE III

Et répond à la réglementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI

Technique ISOLATECH (brevetée) qui permet de maîtriser la condensation sous le ciré

Tissu CAP COZ pour le confort

Poignets soufflet élastiqués + pression



Capuche « MAGIC » (brevetée) qui suit les mouvements de la tête. Permet le port de casque.

Tissu NYLPECHE aux endroits sollicités

Fermeture grosses mailles sous double rabat auto-agrippant

i Pour se prévaloir de la norme EN 14605, protection chimique de type 4, la veste HERACLES doit être portée avec la cotte HERACLES.

Coloris : bleu / blanc



Tailles : S – M – L – XL – XXL

TABLEAU DE TAILLES

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		Mensuration indicative du vêtement (en cm)
	Stature	Tour de poitrine	Tour de poitrine
S	165-170	86-94	130
M	170-180	94-102	136
L	175-185	102-110	146
XL	180-190	110-124	154
XXL	185+	124-134	162

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi, de stockage et de la qualité de son entretien.