


CADRE DE PROTECTION :
EN 343 : 2019 - EN 14605 :2005 + A1 :2009 - Type PB[4] - Type 4 en ensemble avec veste

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries et des précipitations. Il est étanche aux brouillards de produit chimique.

Destiné à un usage professionnel : Pour des opérations de nettoyage provoquant des brouillards (ou autres activités similaires)

PERFORMANCES

ETANCHEITE

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 20\,000$ Pa = **Classe 4** (**Classe de protection la plus élevée**)
- Résistance évaporative > 40 m².Pa/W **Classe 1 = Non respirant**

CHIMIQUE

Substances	Dilution	Temps de passage
NaOH	40%	> 480 minutes
H ₂ O ₂	30%	Classe 6 - Classe de protection la plus élevée
HNO ₃	0.7%	
HCl	20%	


LIMITES D'UTILISATION
ETANCHEITE

Il est recommandé pour une durée de port continu maximale avec 1 combinaison complète (veste + cotte) sans doublure thermique.

T° environnement de travail en °C	Durée - En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

CHIMIQUE

Porter la combinaison (veste + cotte) dans des températures ambiantes ; utilisation prévue dans un environnement de travail sans éléments en mouvement.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

EPI DE CATÉGORIE III
Et répond à la réglementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI


i Pour se prévaloir de la norme EN 14605, protection chimique de type 4, la cotte HERACLES doit être portée avec la veste HERACLES.

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

 Tissu Nylpêche - 485 g/m²

Composition : 69% PVC – 31% Polyester

Doublure : 82 % PVC – 18 % Polyester

Apporte
- ETANCHEITÉ
- ROBUSTESSE

Coloris : bleu / blanc



Tailles : S – M – L – XL – XXL

INSTRUCTIONS

- ENTRETIEN



- DECONTAMINATION

 1- Rincer 2- Utiliser un produit détergent doux
 3- Rincer abondamment 4- Laisser sécher le vêtement

- STOCKAGE

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Matériaux inflammables – Tenir éloigné du feu.

TABLEAU DE TAILLES

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		Mensuration indicative du vêtement (en cm)
	Stature	Tour de taille	Tour de taille Elastique non tiré-Elastique tiré
S	165-170	76-84	92-108
M	170-180	84-92	94-110
L	175-185	92-100	108-120
XL	180-190	100-108	116-138
XXL	185+	108-116	126-142

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi, de stockage et de la qualité de son entretien.